

Panel LED Cuadrado ecoLed



ecoLed®

Información de Orden

Cliente:

Número teléfono:



Descripción

Panel Led de ecoLed, es una luminaria de techo empotrable, con diseño ultra delgado y con una distribución de luz homogénea, equipada con led de alta potencia. Disponible en versión cuadrada, con temperaturas de color desde 3000K hasta los 6500K. Es de Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias.


Áreas de nstalación

- ° Auditorios
- ° Museos/Fachadas
- ° Oficinas
- ° Hospitales
- ° Hoteles
- ° Comercio
- ° Tiendas

Beneficios

- ° Ahorro de energía de un 80%
- ° Encendido instantáneo
- ° Libre de mercurio y plomo

Fotometria



Panel LED Cuadrado ecoLed



ecoLed®

Especificaciones



Código	A1110	A1111	A1199	A1197	A1201
Potencia	9W	12W	12W	12W	24W
Tensión	85-265V	85-265V	85-265V	85-265V	85-265V
Vida útil	25,000 hrs	25,000 hrs	25,000 hrs	25,000 hrs	25,000 hrs
Flujo luminoso	630 Lm	840 Lm	840 Lm	840 Lm	1680 Lm
Temperatura de color	4000K	4000K	3000K	6500K	6500K
Eficiencia luminosa	40 Lm/W	70 Lm/W	70 Lm/W	70 Lm/W	70 Lm/W
Dimensiones	120*120 mm	177*177 mm	177*177 mm	177 x177 mm	220*220 mm
Corte	125 mm	145 mm	145 mm	145 mm	205 mm
Ahorro de energía	80%	80%	80%	80%	80%
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años