

Lámparas Wall Light OSRAM




Interior y exterior



OSRAM

Información de Orden
Cliente:
Número teléfono:



Descripción

WALL LIGHT DECOLED de OSRAM, son luminarias para uso interior y exterior en versión LED integrado. Estas luminarias son ideales para aplicaciones en ambientes residenciales, jardines, salas, hoteles, pasillos, etc. Están disponibles en temperatura color de 3000K y en diferentes modelos: balyza quarter, balyza circular, balyza signal y vertical.

Áreas de instalación

- ° Ideal para la iluminación residencial interna y externa,
- ° Ambientes residenciales
- ° Jardines
- ° Entrada de hoteles
- ° Plazas
- ° Escaleras
- ° Pasillos


Beneficios

- Iluminación decorativa de LED
- Luz homogénea sin sombras
- Fácil instalación
- Certificación NOM




Instalación


Balyzas circulares
A1262 A1261




Balyzas cuadradas
A1260 A1259




Balyzas signal y vertical
A1255 A1254 A1256



Quarter circular
A1258



Quarter cuadro
A1257 A1253



Lámparas Wall Light OSRAM



Interior y exterior

OSRAM

Especificaciones



Código	A1262	A1261	A1260	A1259
Producto	Balyza circular blanca	Balyza circular negra	Balyza cuadrada blanca	Balyza cuadrada negra
Potencia	3W	3W	3W	3W
Corriente	50 - 30 mAV	50 - 30 mA	50 - 30 mA	50 - 30 mA
Tensión	120 - 120V	120 - 120V	120 - 120V	120 - 120V
Flujo luminoso	100 Lm	100 Lm	100 Lm	100 Lm
Temperatura de color	3000K	3000k	3000k	3000k
CRI	> 80	> 80	> 80	> 80
Eficiencia luminosa	33 Lm/W	33 Lm/W	33 Lm/W	33 Lm/W
Protección	IP65	IP65	IP65	IP65
Ángulo de apertura	120°	120°	110°	110°
Vida útil	30,000 hrs	30,000 hrs	30,000 hrs	30,000 hrs
Dimensiones	135*32 mm	135*32 mm	120*120*32 mm	120*120*32 mm
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años


Lámparas Wall Light OSRAM



Interior y exterior

OSRAM

Especificaciones



Código	A1255	A1254	A1256
Producto	Balyza signal blanca	Balyza signal negra	Balyza vertical blanca
Potencia	4W	4W	1W
Corriente	50 - 30 mA	50 - 30 mAV	50 - 30 mAV
Tensión	100 - 240V	100 - 240V	100 - 240V
Flujo luminoso	170 Lm	170 Lm	30 Lm
Temperatura de color	3000K	3000K	3000K
CRI	> 80	> 80	> 80
Eficiencia luminosa	42.5 Lm/W	42.5 Lm/W	30 Lm/W
Protección	IP65	IP65	IP65
Ángulo de apertura	110°	110°	110°
Vida útil	30,000 hrs	30,000 hrs	30,000 hrs
Dimensiones	230*80*27 mm	120*80*27 mm	120*80*27 mm
Garantía	3 años	3 años	3 años

Lámparas Wall Light OSRAM



Interior y exterior

OSRAM



Especificaciones

Código	A1258	A1257	A1253
Producto	Quarter círculo blanca	Quarter cuadro blanca	Quarter cuadro negra
Potencia	3W	3W	3W
Corriente	50 - 30 mA	50 - 30 mAV	50 - 30 mAV
Tensión	120 - 120V	120 - 120V	100 - 240V
Flujo luminoso	100 Lm	100 Lm	100 Lm
Temperatura de color	3000K	3000K	3000K
CRI	> 80	> 80	> 80
Eficiencia luminosa	33.3 Lm/W	33.3 Lm/W	33.3 Lm/W
Protección	IP65	IP65	IP65
Ángulo de apertura	110°	110°	110°
Vida útil	30,000 hrs	30,000 hrs	30,000 hrs
Dimensiones	150*150*37 mm	125*125*37 mm	125*125*37 mm
Garantía	3 años	3 años	3 años